



# Vredo Traseminatrici

## DZ Compact



### **Versatilità**

La serie Compact è grande nella sua semplicità e può essere usata su terreni di ogni tipo. Con una larghezza operativa che va da 1 metro fino a 2,2 metri, la VREDO Compact può essere utilizzata in ogni situazione. Campi sportivi, campi da Golf, campeggi, ippodromi, parchi pubblici e giardini privati possono migliorare visibilmente grazie all'utilizzo di questa macchina. La serie Compact ha una distanza tra le file di semina pari a 7,5 cm, un diametro del disco di 406 mm ed è progettata per lavorare anche su terreni non perfettamente livellati permettendo di lavorare in tutte le situazioni. La velocità di lavoro fino a 16 km all'ora conferisce alla macchina un'enorme capacità operativa

### **Accessibilità**

Le aree in cui la traseminatrice VREDO Compact viene normalmente utilizzata, devono spesso rimanere in uso: per esempio, un campeggio non può essere chiuso dopo la sua manutenzione; un campo di Calcio non può perdere la sua funzione. Mediante la trasemina con VREDO Compact, si manterrà il prato esistente, rinnovandolo e riparando in poco tempo le zone diradate e si ridurrà drasticamente la possibilità di sviluppo di erbe infestanti. I campi possono essere calpestati e rasati immediatamente poiché

il seme è perfettamente chiuso e protetto nella stretta fessura realizzata con i doppi dischi. In poco tempo il prato tornerà in condizioni ottimali.

### **Caratteristiche uniche**

La VREDO Compact garantisce un perfetto dosaggio del seme cosicché non ne verrà mai distribuito troppo o troppo poco. L'utilizzatore può determinare la giusta quantità di seme con l'aiuto delle tabelle che indicano le regolazioni per le specie graminacee più comuni e le loro miscele.

Il seme viene convogliato con precisione tra i dischi convergenti e posizionato nei solchi alla profondità regolabile con precisione; la quantità viene regolata in maniera continua attraverso la ruota a camme e i supporti dei dischi proteggono il prato esistente. Il rullo posteriore chiude il solco favorendo il contatto tra seme e terreno. Dal momento che le condizioni del terreno ed i fattori ambientali sono unici, ogni tappeto erboso richiede una propria regolazione specifica. Con la traseminatrice VREDO Compact questo è un gioco da ragazzi. Per la costruzione di questa macchina eccezionalmente robusta, sono stati utilizzati materiali di alta qualità, che rendono questa macchina un investimento per la vita

### **VREDO principio della trasemina**



**Vredo Compact; "Tranquilli, il vostro prato sarà di nuovo verde!"**

Il migliore in campo





### Nuove funzionalità standard

- A** **Regolazione con vite senza fine**  
Per regolare la quantità di seme rilasciato della macchina. Grazie anche alla tabella contenuta all'interno del coperchio, la regolazione del dosaggio è estremamente facile.
- B** **Cilindro a gas**  
Per aprire e chiudere il coperchio senza problemi dopo aver riempito la tramoggia.
- C** **Luci a LED**  
Luci degli indicatori di direzione e dei freni brillanti per un sicuro trasporto su strada.

### Optional

- 1** **Piattaforma**  
Piattaforma fissa in metallo per un facile e sicuro riempimento della tramoggia.
- 2** **Secondo contatore di superficie**  
Ideale per le macchine da noleggiare. Registra il numero di ettari con precisione, senza che l'utilizzatore possa modificarlo.



## Specifiche **Vredo DZ Compact**

Distribuzione dei semi	Diametro dei dischi	Elemento	Slitta protettiva	Rullo compattatore	Calibratura
variabile 3 - 190 kg / per ettaro	Ø 406 mm	Regolazione progressiva profondità di semina da 0-20 mm	Regolabile	Riempibile, regolabile in altezza 100/140/180/220 litri	tabelle di calibratura, vassoi calibratura

Modello	Larghezza di lavoro	Larghezza di trasporto	Distanza di semina	Capacità della tramoggia sementi	Capacità del rullo compattatore	Peso (kg)	Attacco	Regolazione profondità	Potenza richiesta del trattore	Dimensioni (m)
DZ 210.075	0,97 m	1,12 m	7,5 cm	100 l.	100 l.	565	3-punti	Puntone sup./rullo	25 hp	1.31x1.12x1.23
DZ 214.075	1,35 m	1,52 m	7,5 cm	140 l.	140 l.	765	3-punti	Puntone sup./rullo	30 hp	1.31x1.52x1.23
DZ 218.075	1,80 m	1,92 m	7,5 cm	180 l.	180 l.	888	3-punti	Puntone sup./rullo	40 hp	1.31x1.92x1.23
DZ 222.075	2,17 m	2,32 m	7,5 cm	220 l.	220 l.	1015	3-punti	Puntone sup./rullo	55 hp	1.31x2.32x1.23

www.vredo.nl  
+31 (0) 488 411 254  
sales@vredo.com

Copyright © 2016 Vredo Dodewaard BV. Tutti i diritti riservati.  
I dati indicati sono corretti al momento della pubblicazione.

Dealer:



**Barenbrug Italia Srl**  
Via Vittorio Veneto, 22  
20852 Villasanta (MB)

Tel. 039.305909  
Info@barenbrug.it  
www.barenbrug.it

# Vredo

Il migliore in campo