



Vredo Traseminatrici

DZ Sport



Capacità e precisione inimitabili

Fornire un tappeto erboso perfetto in breve tempo, questo è ciò che conta nella trasemina di campi sportivi e fairway. Un tappeto erboso fitto e resistente è l'obiettivo di ogni golf e campo sportivo. Questa potente macchina, con una larghezza di lavoro di 2.2 m, una distanza tra le file di 3,5 cm e una velocità operativa di circa 16 km / h fornisce rapidamente un nuovo tappeto erboso. La semplicità d'uso e la manovrabilità assicurano una buona distribuzione del seme per ottenere un tappeto erboso fitto e robusto. La traseminatrice VREDO Sport arricchisce il vecchio manto erboso con nuovo seme, traseminato alla giusta profondità e nella esatta quantità; il controllo della profondità può essere regolato da 0 a 20 mm.

Perfetta in ogni situazione

Grazie alla sua struttura compatta, è facile da trasportare su un rimorchio e si adatta perfettamente a campi sportivi e Golf. La traseminatrice VREDO Sport è disponibile in due versioni: trainata e portata sui 3 punti. La versione trainata esercita una pressione molto bassa sul terreno grazie alla grande sezione degli pneumatici e può essere utilizzata con un trattore relativamente leggero. Il kit ruote ha un sistema idraulico che segue perfettamente il terreno, anche nelle ondulazioni profonde. Il kit ruote è dotato di freni per

il trasporto sicuro su strada. Il modello portato a 3 punti è compatto e molto maneggevole e si adatta perfettamente anche per la semina di tutti gli angoli.

Caratteristiche uniche

La VREDO Sport garantisce un perfetto dosaggio del seme cosicché non ne verrà mai distribuito troppo o troppo poco. L'utilizzatore può determinare la giusta quantità di seme con l'aiuto delle tabelle che indicano le regolazioni per le specie graminacee più comuni e le loro miscele. Il seme viene convogliato con precisione tra i dischi convergenti e posizionato nei solchi alla profondità regolabile con precisione; la quantità viene regolata in maniera continua attraverso la ruota a camme e i supporti dei dischi proteggono il prato esistente. Il rullo posteriore chiude il solco favorendo il contatto tra seme e terreno. I dischi affilati, con un diametro di 406 mm, permettono anche l'aerazione superficiale e il rullo garantisce l'ottenimento di un green perfetto in tempi brevi. Dal momento che le condizioni del terreno ed i fattori ambientali sono unici, ogni tappeto erboso richiede una propria regolazione specifica. Con la traseminatrice VREDO Sport questo è un gioco da ragazzi. Per la costruzione di questa macchina eccezionalmente robusta, sono stati utilizzati materiali di alta qualità, che rendono questa macchina un investimento per la vita.

VREDO principio della trasemina



**Vredo SPORT; "Un giocatore di classe mondiale"
Dimostrato sui campi di tutto il mondo.**

Il migliore in campo



Nuove funzionalità standard

A



Regolazione con vite senza fine

Per regolare la quantità di seme rilasciato della macchina. Grazie anche alla tabella contenuta all'interno del coperchio, la regolazione del dosaggio è estremamente facile.

B



Cilindro a gas

Per aprire e chiudere il coperchio senza problemi dopo aver riempito la tramoggia.

C



Luci a LED

Luci degli indicatori di direzione e dei freni brillanti per un sicuro trasporto su strada.

Optional

1



DDS

Dual Depth/Dosage System (DDS), per seminare due diversi tipi di seme, a due dosaggi differenti, a due diverse profondità in un solo passaggio..

2



Piattaforma

Piattaforma fissa in metallo per un facile e sicuro riempimento della tramoggia.

3



Parafango (modello trainato)

Robusto set di parafanghi con il logo Vredo, per mantenere la macchina pulita da spruzzi d'acqua e sporco durante le attività di lavoro ed il trasporto su strada.

4



Gancio di traino con connessione elettrica (modello trainato)

Per collegare un ulteriore rimorchio con materiali o attrezzi. Efficienza nella logistica

5



Secondo contatore di superficie

Ideale per le macchine da noleggiare. Registra il numero di ettari con precisione, senza che l'utilizzatore possa modificarlo

6



Giunto a sfera

Per il trasporto su strada sicuro con massima maneggevolezza tra macchina e trattore

Specifiche Vredo DZ Sport

Distribuzione del seme	Diametro dei dischi	Elemento	Slitta protettiva	Rullo compattatore	Misura pneumatici	Calibratura
variabile 3 - 390 kg / per ettaro	Ø 406 mm	Regolazione progressiva profondità di semina da 0-20 mm	Regolabile	Riempibile, regolabile in altezza 220 litri	500/50 R17 Profilo Garden	tabelle di calibratura, vassoi calibratura

Model	Larghezza di lavoro	Distanza di semina	Capacità della tramoggia sementi	Rullo compattatore	Dimensioni	Peso ex.	Peso totale incluso telaio porta pesi	Potenza richiesta del trattore	Regolazione profondità
DZ222.035	2,17 m.	3.5 cm	440 l.	220 l.	1,90x2,38x1,23 m.	2000 kg.	2500 kg	100 hp	Puntone sup./rullo
DZ222.035T	2,17 m.	3.5 cm	440 l.	220 l.	4,08x2,38x1,23 m.	2500 kg.	3000 kg	90 hp	Idraulica

www.vredo.com
+31 (0) 488 411 254
sales@vredo.com

Copyright © 2016 Vredo Dodewaard BV. Tutti i diritti riservati.
I dati indicati sono corretti al momento della pubblicazione.

Dealer:



Barenbrug Italia Srl
Via Vittorio Veneto, 22
20852 Villasanta (MB)

Tel. 039.305909
Info@barenbrug.it
www.barenbrug.it

Vredo

Il migliore in campo