



**Vredo** *Traseminatrici*

**DZ SUPERcompact**



### **Elevati standard richiesti ...**

Nei campi da Golf il traffico è particolarmente pesante e continuo; per questo è necessario che green, tee e fairway vengano rigenerati regolarmente e in tempi rapidi così da mantenere sempre una elevata qualità di gioco. Anche i campi sportivi presentano le stesse esigenze tecniche, con in più la necessità di ottenere una rapida rigenerazione del prato durante la pausa estiva del campionato. Dopo la trasemina, il seme e le plantule in germinazione devono essere ben incorporate e fisse nel suolo in modo da non essere asportate con i tagli. Grazie alla distanza di semina di 3,5 cm VREDO SUPERcompact è in grado di traseminare rapidamente grandi superfici con un unico passaggio. La macchina deve essere delicata ma robusta, con elevata capacità e facilmente trasportabile.

### **... La perfezione garantita**

Vredo SUPERcompact soddisfa tutti questi requisiti. Sui green, può seminare sementi fini come Agrostide in quantità molto precisa (> 3 gr / m<sup>2</sup>) ad una profondità ridotta (3/4 mm). D'altra parte, per traseminare un campo sportivo il dosaggio di semina può essere impostato anche a 300 kg/ha di Loietto. La macchina è disponibile con attacco a tre punti o trainata e la profondità di semina è regolabile da 0 a 20 mm in maniera progressiva. La versione trainata manterrà la profondità di semina impostata,

anche su terreni estremamente ondulati. La versione a tre punti è estremamente maneggevole e compatta così da risparmiare spazio sul rimorchio e rendere il trasporto su strada molto efficiente.

### **Caratteristiche uniche**

VREDO SUPERcompact garantisce un perfetto dosaggio del seme così da evitare eccessi o carenze: l'utilizzatore può determinare la giusta quantità di seme con l'aiuto delle tabelle che indicano le regolazioni per le specie graminacee più comuni e le loro miscele. Il seme viene convogliato con precisione tra i dischi convergenti e posizionato nei solchi alla profondità definita che può essere regolata con precisione e in maniera progressiva attraverso la ruota a camme; i supporti dei dischi proteggono il prato esistente. Il rullo posteriore chiude il solco favorendo il contatto tra seme e terreno. I dischi affilati, con un diametro di 250 mm, permettono anche l'aerazione superficiale del prato e il rullo posteriore garantisce l'ottenimento di un tappeto erboso perfetto in tempi brevi. Dal momento che le condizioni del terreno ed i fattori ambientali sono unici, ogni tappeto erboso richiede una propria regolazione specifica. Con la traseminatrice VREDO SUPERcompact questo è un gioco da ragazzi. Per la costruzione di questa macchina eccezionalmente robusta, sono stati utilizzati materiali di alta qualità, che rendono questa macchina un investimento per la vita.

### **VREDO principio della trasemina**



**Vredo SUPERcompact; "Costruita con cura per un gioco perfetto!"**

**Vredo**

Il migliore in campo



### Nuove funzionalità standard

**A** **Regolazione con vite senza fine**  
Per regolare la quantità di seme rilasciato della macchina. Grazie anche alla tabella contenuta all'interno del coperchio, la regolazione del dosaggio è estremamente facile..

**B** **Cilindro a gas**  
Per aprire e chiudere il coperchio senza problemi dopo aver riempito la tramoggia.

**C** **Luci a LED**  
Luci degli indicatori di direzione e dei freni brillanti per un sicuro trasporto su strada..

**4** **Gancio di traino con connessione elettrica (modello trainato)**  
Per collegare un ulteriore rimorchio con materiali o attrezzi. Efficienza nella logistica

**5** **Giunto a sfera**  
Per il trasporto su strada sicuro con massima maneggevolezza tra macchina e trattore

### Optional

**1** **Telaio porta pesi**  
Per assicurarsi che i dischi diano un risultato ottimale ad ogni profondità impostata, possono essere aggiunti pesi supplementari. Per questo è necessario un telaio porta pesi.

**2** **Peso 20 kg**  
Pesi facilmente montabili, dotati di maniglia, per aggiungere peso supplementare alla macchina. Si inseriscono perfettamente nel telaio, per ottenere risultati ottimali in ogni condizione

**3** **Impianto frenante idraulico**  
L'impianto frenante idraulico è un must per la massima sicurezza stradale.

## Specifiche **Vredo DZ SUPERcompact**

Distribuzione del seme	Diametro dei dischi	Elemento	Supporti dei dischi	Misura pneumatici	Calibratura
variabile 3 - 390 kg / per ettaro	Ø 250 mm	Regolazione progressiva profondità di semina da 0-20 mm	Regolabile	260/12 R12 Profilo Garden	Tabelle di calibratura, vassoi calibratura

Modello	Larghezza di lavoro	Distanza di semina	Capacità della tramoggia sementi	Rullo compattatore	Dimensioni	Peso	Pesi massimi raccomandati	Peso totale incluso telaio porta pesi	Potenza richiesta del trattore
<b>3 punti</b>									
DZ208.035	0,80 m.	3.5 cm	80 l.	80 l.	1,35 x 1,02 x 1,1 m.	510 kg.	8 ( a 20 kg )	720 kg	30 hp
DZ212.035	1,22 m.	3.5 cm	120 l.	120 l.	1,35 x 1,42 x 1,1 m.	660 kg.	12 ( a 20 kg )	970 kg	45 hp
DZ216.035	1,57 m.	3.5 cm	160 l.	160 l.	1,35 x 1,82 x 1,1 m.	810 kg.	16 ( a 20 kg )	1220 kg	55 hp
DZ218.035	1,78 m.	3.5 cm	180 l.	180 l.	1,35 x 2,02 x 1,1 m.	890 kg.	18 ( a 20 kg )	1300 kg	75 hp
DZ222.035	2,13 m.	3.5 cm	220 l.	220 l.	1,35 x 2,42 x 1,1 m.	1050 kg.	22 ( a 20 kg )	1600 kg	85 hp
<b>Trainata</b>									
DZ212.035T	1,22 m.	3.5 cm	120 l.	120 l.	3,2 x 1,42 x 1,1 m.*	980 kg.	10 ( a 20 kg )	1250 kg	30 hp
DZ216.035T	1,57 m.	3.5 cm	160 l.	160 l.	3,2 x 1,82 x 1,1 m.*	1130 kg.	14 ( a 20 kg )	1500 kg	45 hp
DZ218.035T	1,78 m.	3.5 cm	180 l.	180 l.	3,2 x 2,02 x 1,1 m.*	1210 kg.	16 ( a 20 kg )	1580 kg	55 hp
DZ222.035T	2,13 m.	3.5 cm	220 l.	220 l.	3,2 x 2,42 x 1,1 m.*	1370 kg.	20 ( a 20 kg )	1880 kg	65 hp

\* = La barra di traino può essere facilmente smontata; grazie a questo la lunghezza si riduce a soli 2,2 metri invece di 3,2 metri.

Il rullo compattatore può essere riempito di acqua per avere ulteriore peso

www.vredo.com  
+31 (0) 488 411 254  
sales@vredo.com

Copyright © 2016 Vredo Dodewaard BV. Tutti i diritti riservati.  
I dati indicati sono corretti al momento della pubblicazione.

Dealer:



**Barenbrug Italia Srl**  
Via Vittorio Veneto, 22  
20852 Villasanta (MB)

Tel. 039.305909  
Info@barenbrug.it  
www.barenbrug.it

# Vredo

Il migliore in campo