

Doseerapparatuur

Voor Bonsilage en zuren

Voor een optimale werking van kuilverbetersaars is de correcte dosering en verdeling van zeer groot belang. Daarom heeft Barenbrug een aantal doseerapparaten geselecteerd die onder alle omstandigheden zonder storingen kunnen werken. Bovendien kan tijdens het werk de dosering eenvoudig gecontroleerd en aangepast worden. In het overzicht zijn de verschillende doseerapparaten beschreven.

Granulaatstrooier of vloeistofpomp

Deze keuze is afhankelijk van meerdere factoren. Echter voor de werking van Bonsilage producten maakt het niet uit of u voor granulaat of voor de vloeibare vorm kiest. Houdt er wel rekening mee dat Bonsilage producten opgelost in water beperkt houdbaar zijn, 48 uur ongekoeld en 1 week in de koeling. Grootverbruikers kiezen steeds vaker vloeibare dosering omdat hiermee de instelling en controle perfect is.

Twee apparaten

Met de vloeistofpomp en doseerunit kunt u zowel Foraform, Topform alsook Bonsilage producten doseren. Daarmee heeft u ook een oplossing voor zeer zware omstandigheden of voor het behandelen van toplagen. U dient zelf voor een voorraadvat te zorgen met bevestigingsframe. Als vat wordt vaak het 200 liter Foraform vat gebruikt. Voor gebruik van zuren en bacteriën adviseren wij 2 vaten te plaatsen.

De Barenbrug granulaatstrooier is het modernste apparaat om granulaten te doseren. Deze is er in twee uitvoeringen afhankelijk van de capaciteit van de oogstmachine. Op www.barenbrug.nl vindt u de handleidingen onder inkuilmiddelen, doseerapparatuur.

Vloeistofpomp met doseer unit

Vloeibare dosering van zuren en bacteriën

Capaciteit tot 400 liter per uur voor Topform of Foraform. De dosering kan elektronisch worden bijgesteld en met behulp van een vloeistofmeter in de slang worden afgelezen.

Er kan heel snel van zuur naar bacteriën worden gewisseld, zonder de sproeidoppen te wisselen. In dat geval kan de dosering terug worden gebracht waardoor u minder water toevoegt en dus minder mee hoeft te nemen.



Voordelen

- kan zuren en bacteriën doseren
- voor zeer natte omstandigheden de ideale oplossing
- speciale sproeidoppen voor een lagere dosering

Nadeel

- geen voorraadvat meegeleverd
- bacteriën in oplossing slechts 48 uur houdbaar

Granulaatstrooier

Opraapwagen en hakselaar

Voor een opraapwagen met een capaciteit van 40 tot 90 ton wordt motor 7 gebruikt. Voor hakselaars met een capaciteit van 60 tot 160 ton per uur wordt motor 14 gebruikt.

Capaciteit van de strooier is 100 kg Bonsilage granulaat. Aandrijving 12 volt elektromotor, gelijkstroom 30 W, 5 A. Gegalvaniseerd frame, waterdichte plastic bak en duidelijke maatverdeling voor gebruik van Bonsilage.



Meegeleverde onderdelen:

Elektronische toerentalregelaar voor dosering, 10 meter slang voor 3 uitgangen, aan - uit schakelaar voor de pick-up.

Levertijd is 3 weken. Voor levering binnen 2 dagen, € 50 toeslag.

Voordelen

- geen product aanmaken
- eenvoudige elektronische dosering
- kan 200 ton voer behandelen met 1 vulling
- geen tijdverlies voor aanmaken product